

## PATTEX PAVIMENTI & RIVESTIMENTI

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Adesivo universale a base di resine acriliche in dispersione acquosa, a presa rapida.

### CAMPI DI IMPIEGO

Il prodotto si applica sia su pavimenti che su pareti. E' ideale per l'incollaggio sia su supporti assorbenti che non assorbenti di qualsiasi rivestimento:

- pavimenti in gomma, linoleum, PVC, sughero e cocco, moquettes;
- parati tessili e vinilici con supporto tessile o in carta;
- tessuti resinati e moquettes murali;
- pannelli e pavimentazioni di sughero tal quale o con supporto in PVC;
- sottoparati in polistirolo espanso o in schiuma di lattice.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                             |                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materie prime               | resine acriliche e inerti minerali                                                               |
| Aspetto                     | pastoso                                                                                          |
| Colore                      | avorio chiaro                                                                                    |
| Tempo di posa               | 50-60 minuti circa in funzione di umidità e temperatura ambientali e assorbimento del sottofondo |
| Tempo di presa              | 2 ore circa in funzione di umidità e temperatura ambientali e assorbimento del sottofondo        |
| Temperatura di applicazione | da +5°C a +40°C                                                                                  |
| Resa                        | 250-300 g/m <sup>2</sup> in funzione del tipo di sottofondo e rivestimento                       |

### STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco a temperatura non inferiore a +5°C. **Teme il gelo.**

Il prodotto se ben conservato è stabile per 12 mesi.

### MODALITA' D'USO

- mescolare brevemente prima dell'uso
- i sottofondi devono essere asciutti, privi di polvere, sgrassati, compatti (non friabili) ed esenti da tracce di pitture ad olio e vernice
- stendere l'adesivo con spatola dentata adeguata al tipo di sottofondo o a rullo; per sottofondi lisci, diluire con poca acqua solo se necessario, distribuendo l'adesivo uniformemente su tutta la superficie.
- attendere qualche minuto prima di applicare il rivestimento.

**Pattex Pavimenti&Rivestimenti** può essere applicato anche su supporti non assorbenti con rivestimenti non assorbenti. In questo caso dopo l'applicazione, su di un solo supporto, è necessario attendere che l'acqua evapori completamente in modo che l'adesivo risulti essere molto appiccicoso. Applicare quindi il rivestimento.